

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА РЕКЛАМНИ ВИЗИИ

• **Файлови формати:** Adobe Photoshop PDF, TIFF или Adobe Illustrator EPS (всички текстове трябва да са обърнати в криви). EPS файловете трябва да са записани като версия, не по-висока от Adobe Creative Cloud. • **Цветност:** CMYK (без допълнително дефинирани цветове). • **Резолуция:** 300 dpi [120 dpcm]. • **За обрязване на рекламите на живо се оставят по 5 мм от всички страни.** Освен визията на рекламата, да не се слагат марки за обрязване, пасери, цветни скали или друга допълнителна информация във файла. **Не бива да се оставят на по-малко от 10 мм от обрязването на визията, графични елементи и текст, които не желаете да бъдат обрязани.** Зоната, намираща се на 10 мм навътре от обрязването е т.нар. безопасна зона. • Готовите реклами от всякакъв вид не трябва да съдържат допълнителни слоеве или канали. При използване на ефекти (gradients, meshes, transparency, drop shadows и др.) те трябва да бъдат растеризирани във финалния файл, изпратен за публикация в издателството. • **Растерните изображения трябва да са с вграден ICC профил ISO Coated v2 (ECI).** Поради възможностите на роления печат, е желателно да няма обекти с тотално намастиляване по-голямо от 300%.

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR AND SUBMISSION OF ADVERTISEMENTS PREPARATION

• **Supported file formats:** Adobe Photoshop PDF, TIFF or Adobe Illustrator EPS (all text in curves). EPS files should be saved as not higher than Adobe Creative Cloud version. **PDF files are not recommended.** • **Color mode:** CMYK (no additional defined spot colors). • **Resolution:** 300 dpi [120 dpcm]. • **Advertisement must be left with 5 mm on all sides for bleed.** The file should not contain any marks for trimming, registration, color swatches or any other additional items. An area of **10 mm inside of crop** is called safe area and must **not include** important advertising elements. • **Ready for publishing advertisements should not contain additional layers or channels.** When using effects such as gradients, meshes, transparency, drop shadows, etc. they must be rasterized in the final file submitted for publication in a publishing house. • **All raster images must be with embedded ICC profile ISO Coated v2 (ECI).** Because of roll printing, Total IncCoverage should not be greater than 300%.